

## Ominaisuudet

Laukaisupainikkeella annetaan käsikäyttöisesti ohjauskeskukselle tai toimilaitteelle laukaisukomento. Sillä voi ohjata esim. magneettilukitusta, käännteistoimintaisia solenoidilukkoja, savun poistoluukkuja, ilmastointia sekä erilaisia hälytyksiä.

Laukaisupainikkeessa lasilevy painettaessa rikkoutuu ja vapauttaa mikrokytkimen. Laukaisun jälkeen mikrokytkin jää pysyvästi hälyttävään tilaan, kunnes painike palautetaan normaalitilaan vaihtamalla lasi. Painike testataan lasia rikkomatta toimitukseen kuuluvalla erityisellä testiavaimella. Tuote saatavana myös ” kuitattavalla lasilla”. Painikkeeseen on saatavana lisävarusteena suojakansi, pinta-asennuskehys sisältyy toimitukseen.



## Tekniset tiedot

- Asennus: Pinta-asennus
- Väri: Keltainen
- Liittimet: max. 2,5 mm<sup>2</sup>
- Materiaali: Polyfenyleenimuovi
- Kotelointiluokka: IP67
- Koskettimien max. virtakestoisuus cos= 1: 5A 50VDC/ 3A 230VAC
- Kosketintoiminto: 2kpl vaihtokosketin
- Koskettimien lukumäärä: 2 kpl
- Mikrokytkimen kosketin resistanssi: 100 mΩ
- Mitat: (k x Ø) 60 x 130 mm
- Käyttölämpötila: -40 C... + 85 C
- Kosketin materiaali: Hopea

## Mitat



