

# HÄTÄLAUKAISUPAINIKKEET

## HL5030KG2

### IP67



#### Yleistä:

Laukaisupainikkeella annetaan käsi käyttöisesti ohjauskeskukselle tai toimilaitteelle laukaisukomento. Sillä voidaan ohjata esim. savunpoistoluukkuja, ilmastointia, sekä erilaisia hälytyksiä.

Laukaisupainikkeessa lasilevy painettaessa rikkoutuu ja vapauttaa mikrokytkimen. Lasilevy on suojattu muovikalvolla, joten painiketta painettaessa ei tule teräviä sirpaleita, vaan katkennut lasi jää paikoilleen käyttäjää vahingoittamatta.

Laukaisun jälkeen mikrokytkin jää pysyvästi hälyttävään tilaan, kunnes painike palautetaan normaalitilaan vaihtamalla lasi.

Painike testataan lasia rikkomatta toimitukseen kuuluvalla erityisellä testiavaimella.

Tuote saatavana myös ”kuitattavalla lasilla”.

Painikkeeseen on saatavana lisävarusteena suojakansi, pinta-asennuskehys sisältyy toimitukseen.

#### HL 5030KG2 IP67 laukaisupainikkeen tekniset tiedot:

<b>Asennus:</b>	Pinta-asennus	<b>Kosketintoiminto:</b>	2 kpl vaihto
<b>Väri:</b>	Keltainen	<b>Koskettimien lukumäärä:</b>	2 kpl
<b>Liittimet:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup>	<b>Mikrokytkimen kosketin resistanssi:</b>	100 mΩ
<b>Materiaali:</b>	Polyfenyleenimuovi	<b>Koskettimien max. virta-kestoisuus cos γ= 1</b>	5A 50VDC/ 3A 230VAC
<b>Mitat: (k x Ø)</b>	60 x 130 mm	<b>Kosketin materiaali:</b>	Hopea
<b>Kotelointiluokka:</b>	IP67		
<b>Käyttölämpötila:</b>	-40 C... + 85 C		

#### Maahantuonti ja myynti:

Nerival Oy

PL 31

FI-02361 Espoo

Puh.09-813 4571, Fax. 09-802 1386

e-mail: sales@nerival.fi