

# AKKUVARMENNETTU VIRTALÄHDE PSU 2410A



## TEKNISET TIEDOT

Syöttöjännitealue	230 VAC / 184...264 VAC (115 VAC / 94...132 VAC)
Taajuus	45...65Hz
Sähköturvallisuus	EN 60950, luokan 1 mukaisesti.
EMC	EN 55022B
Hyötysuhde ( $U_{in} = 230 \text{ VAC}$ , 100% kuorma)	24V / 87%,
Akut, 2 x Yuasa 12V 7Ah	Sarjassa 24V 7Ah
Syväpurkaussuoja	Irrotus kun jännite 20V (24V)
Tulosulake	24V/ 4A
Ulostulosulake (latausyksikkö+ akut)	15A johdonsuojakatkaisija
Paino	8 kg akkuineen
Kotelointi	Teräskotelo IP21
Toiminta lämpötila	-20°C...+45 °C
Suhteellinen kosteus	85% RH IEC68-2-30

## Akkuvarmennettu virtalähde

Tyyppi	Syöttöjännite	Ulostulo Jännite	Ulostulo Virta	Akku ka- pasiiteetti	Asennustapa / mitat (Leveys x Korkeus x Syvyys)
PSU2410A	230 (115) VAC	27.3 VDC	10 A	7 Ah	Seinä / 188 x 317 x 110mm

Maahantuonti ja myynti:	NERIVAL OY PL 31 02361 ESPOO Puh 09 – 813 4571 Fax 09 – 802 1386 E-mail: myynti@nerival.fi	Jälleenmyyjä:
----------------------------	---	---------------